



**SHACMAN**

# **L3000**

---

**CAMIÓN 4X2**  
**CHASIS CABINA**



**Carmotor**

# CAMIÓN L3000 4X2 CHASIS CABINA



Carrocería	Chasis Cabina
Tracción	4X2
<b>Pesos</b>	
Peso en Vacío	6.500 kg
Capacidad máxima	18.000 kg
<b>Performance</b>	
Velocidad máxima	110 km/h
<b>Dimensiones</b>	
Largo	8.640 mm
Ancho	2.470 mm
Alto	3.050 mm
Distancia entre ejes	5.000 mm
<b>Motor</b>	
Marca	CUMMINS
Tipo	ISDe210 30
Potencia	155 kw / 210 HP
Torque máximo	800 N.m. @ 1.400 rpm
Velocidad nominal	2.500 r/min
Cilindrada	6.700 CC
Estándar de Emisiones	Euro 3
<b>Transmisión</b>	
Marca	FAST GEAR
Tipo	Fast Gear 8JS85TM
Control	Manual
Relaciones	F: 9.65, 6.46, 4.32, 3.19, 2.23, 1.50, 1.00, 0.74 R: 9.8, 2.27
PTO	QD40J
<b>Embrague</b>	
Tipo	Placa de resorte, resorte de diafragma
<b>Frenos</b>	
Tipo	Eje delantero tipo disco, eje trasero tipo tambor
Frenos de servicio	Freno de aire comprimido de doble circuito
Freno de estacionamiento	Freno de resorte de potencia que actúa en ruedas delanteras y traseras
<b>Dirección</b>	
Tipo	Tecnología ZF - Dirección asistida integral de circulación interna

<b>Suspensión</b>	
Delantera	Ballestas semielípticas
Trasera	Ballestas trapezoidales con barra estabilizadora
<b>Ejes</b>	
Marca	HANDE
Delantero	MAN 4.8T
Trasero	MAN 10T
Relación	Eje motriz de reducción simple
4.625	
<b>Chasis</b>	
Tipo	870 x 250 (7+4)
<b>Neumáticos</b>	
Medidas	295 / 80R22.5
Cantidad	6+1
<b>Tanque de Combustible</b>	
Capacidad	200 litros
Material	Acero
<b>Sistema Eléctrico</b>	
Tipo	24V
Batería	180Ah
<b>Cabina</b>	
Tipo	Techo plano
	Búnker
	Suspensión hidráulica para cabina
Equipamientos	Cabina reversible eléctrica
	Aire acondicionado
	Asiento del conductor con suspensión
	Levantavidrios eléctricos
	Radio con MP3 / USB
	Luces de circulación diurna LED, Aire de aluminio
<b>Otros</b>	
	Tomas de aire de aluminio
	Alerta sonora de reversa
	Protector de Intercooler

**Carmotor**